

## Reinigung und Pflege



## Reinigung und Pflege von mit Floorservice Hartwachsöl und Color Hartwachsöl behandelten Böden

**Schutz des geölten Fußbodens:** Bringen Sie Filzgleiter unter Stühlen und Tischen an. Achten Sie darauf, dass Pflanzen nie direkt auf dem Holzfußboden stehen, sondern immer in einem Kubel, der wasserundurchläßig ist.

**Trockenreinigung:** Den täglich anfallenden losen Schmutz mit Staubsauger oder Floorservice Trockenreinigungstüchern entfernen. Eventuelle Sandkörner können bei Nichtentfernen zu Kratzern in der Oberfläche führen. Die neu geölte Oberfläche während der ersten 10 Tage nur trocken reinigen.

Naßreinigung des Fußbodens: Bei festsitzendem Schmutz den Boden mit Floorservice Parkettreiniger wischen. Ca. 100 ml Parkettreiniger in 10 ltr. sauberes Wasser geben und den Boden nebelfeucht wischen. Den Boden vor erneutem Belaufen gut trocknen lassen (Abb. 1).

**Pflege des Fußbodens:** Um den Boden in optimaler Kondition zu halten, ist – je nach Gebrauchsintensität des -Bodens – von Zeit zu Zeit eine Pflege mit Floorservice Pflegeöl notwendig. Bei weiß geölten Böden empfiehlt sich Floorservice Color Pflegeöl weiß und bei dunklen Farbtönen Floorservice Pflegeöl naturell.

Zunächst den Boden mit Floorservice Parkettreiniger grundreinigen (siehe Naßreinigung des Bodens). Die Fläche qut trocknen lassen.

Bei kleinen Flächen Floorservice Pflegeöl mit einem Tuch dünn und gleichmässig in Richtung der Holzmaserung auftragen (Abb. 2).

Bei grösseren Flächen empfiehlt sich der Einsatz einer Einscheibenmaschine. Pflegeöl in Schlangenform auf den Boden tröpfeln und mit einer Einscheibenmaschine und einem dicken weissen Pad einpolieren (Abb. 3).

1 Liter Pflegeöl ist ausreichend für ca. 70 bis 100 m2

1 Liter Pflegeöl ist ausreichend für ca. 70 bis 100 m2 Bodenfläche.

**Trockenzeit:** 6 bis 12 Stunden (abhängig von Umgebungstemperatur und Lüftung).

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren technischen Datenblättern. Hilfreiche Tipps finden Sie auch auf den Verpackungen.